



CAD-COLOR® **new** ExactPrint™ Transfer Paper

New laser transfer paper that will change the way you think about laser papers!

- ✓ No trimming necessary
 - ✓ For light textiles
 - ✓ For laser colour printers and almost any laser copier
 - ✓ Transfer adheres only where toner is applied to the paper
- ✓ Kein Beschnitt notwendig
 - ✓ Für helle Textilien
 - ✓ Für Laserdrucker und die meisten Farblaserkopierer
 - ✓ Das Transfer überträgt sich nur dort, wo Farbe aufgedruckt ist
- ✓ Sans découpe de contours
 - ✓ Pour tissus clairs
 - ✓ Pour imprimantes laser et la plupart des photocopieurs
 - ✓ Le motif se transfère là, où la couleur a été imprimée

Application Instructions Andruckanleitung - Notice d'impression



Create your design and output to your laser printer or copier. The blank white side is the printable side. The labeled side does not get printed on.

NOTE: Do not forget to mirror your image before you send it to the printer.

Entwerfen Sie Ihr Design und drucken Sie es mit Ihrem Farblaserdrucker/-kopierer aus. Die weiße, leere Seite ist die zu bedruckende Seite. Die gelabelte Seite darf nicht bedruckt werden.

ACHTUNG: Vergessen Sie nicht, Ihr Motiv zu spiegeln, bevor Sie es ausdrucken.

Créez votre design et imprimer le motif avec votre imprimante laser ou votre photocopieur. Imprimer votre média sur la plage vide. La plage avec label ne pas pouvoir imprimer.

ATTENTION: Imprimez votre dessin en miroir.



Pre press your garment between 3-5 seconds at 165°C to remove any creases or moisture.

Pressen Sie Ihr Textil 3-5 Sek. bei 165°C vor, um textileigene Feuchtigkeit und Falten zu entfernen.

Pré pressez votre vêtement entre 3 à 5 secondes à 165°C pour enlever tout plis éventuel ou humidité.



Position STAHL'S ExactPrint transfer paper with the image side down on your textile.

Positionieren Sie Ihr STAHL'S Freestyle Transferpapier mit der bedruckten Seite nach unten auf Ihrem Textil.

Appliquez l'image sur le textile face en bas.



Apply for 30 seconds at 165°C at firm pressure. Peel hot after 6-7 secs.

Drucken Sie Ihr Motiv 30 Sek. bei 165°C mit starkem Druck an. Träger nach 3 Sek. heiß abziehen.

Pressez 30 secondes à 165°C avec une pression forte. Après 3 secondes pelage à chaud.



Cover your print with release paper or your teflon sheet and reseal for an additional 30 seconds.

Decken Sie den Druck mit einem Abdeckbogen (Grip/Teflon) ab und drucken Sie das Textil für weitere 10 Sekunden an.

Couvrez votre motif avec une feuille papier ou téflon et réimprimez le motif pour 10 secondes.

Manufacturer	Type	Mode
Canon	CLC 3200/3220/2620	Labels
	IRC 2620/2880	Labels
	IRC 3110/3170/3320/3380/3880	Labels
	CLC-IRC 4040/4080/4580	Heavy/Thick Paper
	IRC 5000/5151	Heavy/Thick Paper
	LBP-2710	Heavy/Thick Paper
Epson	CLC 1110/1160/1180/C1	Heavy/Thick Paper
	AcuLaser C900/C1900/C1100/C2000 LP-8800C	Heavy/Thick Paper
Konica Minolta	CF 1501/CF 2002/CF 3102/CF 5001/CF 9001	Heavy/Thick Paper
	Bizhub C250/C350/C450/C500	Heavy/Thick Paper
	Magicolor 2300/2430/3300/5430/5440	Heavy/Thick Paper
	Magicolor 7300/7450	Heavy/Thick Paper
*OKI	C3450/3600	Label 2
	C510/530	Ultra Heavy 2
	C5650/5750/5850/610	Label 2
	C8600/8800 C801/810/821/830	Label 2
	C822/831/841	Ultra Heavy 3
RICOH	C5100/C5300/C5400/C8800	Heavy/Thick Paper
Tally	Imagio MPC 3500 and 4500 series	Heavy/Thick Paper
*Toshiba	8008/8024/8108/8128/8406	Heavy/Thick Paper
Xerox	E-Studio 2820c/3520c/4520c	Heavy/Thick Paper
	Phaser 6200	Heavy/Thick Paper
	DC 240/242/262	Cardboard 2
	DC 1632/2240/3140/3250/3535/3540	Label
	DC 2045/2060/7700/7750	Heavy/Thick Paper

As of 11th March 2013

* Printers/Copiers that offer best washing results.

WASHING INSTRUCTIONS

Normal instructions:

Wash at no more than 40°C.

Do NOT tumble dry and do NOT use bleach.

Do NOT iron directly onto design - iron on reverse of garment.

Media papers will give good results but should not be confused with bespoke commercial grade transfers.



United Kingdom

Target Transfers Ltd, U.K.
info@TargetTransfers.com
www.TargetTransfers.com
+44(0)1376 326351

Europe

STAHL'S Europe GmbH
info@Stahls.de
www.Stahls.eu
+49 (0)6831 97330

Rest of world

Stahls International, U.S.A.
info@StahlsInternational.com
www.StahlsInternational.com
001 586.772.5551

STAHL'S

a GroupeSTAHL company